

OH-3950
OH-450=3500
OH-770=3180
OPH 2100
100
320
320
1290
350
340
Кронштейн главного двигателя
Реакция подвески 20000 N (отвечает заказчик)
Проходные отверстия
1330
340
штейнами направляющих рельсов
визия круглой балки)

125
805
642
490
930
HW 1700
CW 1100
OP 900
SDH 1080
770
130
CD 2100
1290
1910
HD 3200
100
105

135
300
495
450
320
930
770
20kN
20kN
20kN
1700
1080
130
1290
350
1680
3320

План расположения подвеса



Конструкция шахты		Метод укреплений опоры направляющего рельса	
Кирпич	Накладная листовая сталь	Предварительное отверстие	
Бетон	Накладная листовая сталь	Расширительный болт	
Заказчик согласен строить по данным чертежам			
Утвержден: _____		_____	
Дата: _____		_____	
Заказчик			
№ контракта			
Архитектор	Дата: _____	Чертеж грузового лифта	
Рецензент	Дата: _____	№ чертеж	SYMK05
Утвержден	Дата: _____	1 из 2	



Shenyang Sanyo Elevator Co., Ltd

Применять конструкцию бетона на месте монтажа кронштейна порога. В шахте должен быть без встречных кронштейнов. (Если есть, заказчик отвечает уничтожением)

Нижеследующие утверждены заказчиком

7твержден: _____
 Дата: _____

Заказчик			
№ контракта			
Архитектор	Дата:	Чертеж грузового лифта	
Рецензент	Дата:	№ чертеж	СЧЖК05
Утвержден	Дата:	1 из 2	